



តើត្រូវប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប្រោកស្រូវដូចម្តេច ?

ហេតុដូចម្តេចបានជាការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប្រោកស្រូវត្រឹមត្រូវមានសារៈសំខាន់ ?

ការថែទាំ ការរៀបចំកែតម្រូវ ឬបញ្ជាម៉ាស៊ីនបោកមិនត្រឹមត្រូវ អាចបណ្តាលឲ្យការបាត់បង់គ្រាប់ស្រូវ និងការចំណាយប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើង ព្រមទាំងបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនទៀតផង ។

ការអនុវត្តន៍មុនពេលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប្រោកស្រូវ

ចូរប្រាកដថា ម៉ាស៊ីនបោកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបច្ចេកទេសល្អ (សូមមើលឯកសារណែនាំស្តីពីការថែទាំ)

១. ស្ថានភាពម៉ាស៊ីនប្រោក	២. ការត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនប្រោក
• ជ្រើសរើសទីតាំងរាបស្មើជិតគំនរកណ្តាប់	• ត្រួតពិនិត្យស្ថានភាព និងតំណឹងខ្សែពាន
• ក្រាលកម្រាលពីក្រោមម៉ាស៊ីនបោក	• ត្រួតពិនិត្យធ្មេញត្បាល់បោក និងភាពជាប់របស់វា
• ត្រូវចាប់ភ្ជាប់វិញនូវផ្នែករបស់ម៉ាស៊ីន បើសិនជាបានដោះវាចេញពីមុន	• បង្វិលត្បាល់បោកមួយរយៈ ដើម្បីពិនិត្យមើលដំណើរការរបស់វា
• ដាក់ម៉ាស៊ីនបោកដោយលែយ៉ាងណាឲ្យចម្រើង ដែលបាញ់ចេញពីម៉ាស៊ីនមានទិសដៅស្របជាមួយ ទិសដៅខ្យល់	• ត្រួតពិនិត្យប្រេងបាតចលករ (ក្បាលម៉ាស៊ីន) និងប្រេងម៉ាស៊ីត
	• ត្រួតពិនិត្យមើលខ្លាញ់ឡើម៉ង់(បាដាង)

ការបញ្ជាម៉ាស៊ីនប្រោកស្រូវ

ដើម្បីដំណើរការម៉ាស៊ីនបោកស្រូវ គេត្រូវការមនស្សីពី ៤ ទៅ ៥ នាក់ សម្រាប់ជញ្ជូនកណ្តាប់ដាក់លើថាសទម្រ រុញកណ្តាប់បញ្ជូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន និង សម្រាប់ច្រកស្រូវដែលបោករួច ។

- បញ្ជាម៉ាស៊ីន និងត្រួតពិនិត្យល្បឿនត្បាល់ ឬ ស៊ីឡាំងបោក
- គរកណ្តាប់ស្រូវលើថាសទម្រដោយដាក់ចុងកណ្តាប់ទៅខាងមាត់ច្រកកណ្តាប់

➢ រុញស្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគ្បាល់បោកក្នុងបរិមាណដូចគ្នា។ កែសម្រួលបរិមាណស្រូវចូលក្នុងគ្បាល់បោកទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃស្រូវ រហូតដល់កម្រិតអតិបរមា ដោយមិនត្រូវឲ្យចលករធ្វើការលើសបន្ទុកឡើយ ។

- កែសម្រួលប្រព័ន្ធសំអាតឲ្យសមស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការបោក ៖
 - បិទសន្ទះកែសម្រួលខ្យល់ឲ្យជិត រួចបើកវាបន្តិចម្តងៗ រហូតដល់មានគ្រាប់ស្រូវទុំតិចតួច ប៉ើងហួសសន្ទះទប់នៅចុងកង្រែងញាក់
 - កែសម្រួលមុំទ្រេតរបស់សន្ទះទប់ចុងកង្រែងញាក់

➢ ជានិច្ចកាលត្រូវប្រើឈើវែង សម្រាប់កាយយកកម្ទេចចំបើងចេញពីរន្ធកង្រែងញាក់ ដើម្បីការពារការស្ទះរន្ធកង្រែង ។



ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសម្រាប់ការបញ្ជាម៉ាស៊ីនបោកស្រូវ

- ចំបើងវែង : ទប់កណ្តាប់ស្រូវនៅមាត់ច្រកស្រូវចូលបន្តិច ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ស្រូវមួយចំនួនជ្រុះសិន
- ចំបើងខ្លី : ត្រូវបោកចំបើងម្តងទៀត បើកតំបន់សំគាល់ឃើញថាមានការបាត់បង់ខ្ពស់
- ពូជស្រូវពីប្រាសាទ : តំឡើងបន្ទះធ្មេញទប់ ។ វាការពារមិនឲ្យចំបើងទៅរុំជុំវិញស៊ីឡាំង និងបង្កើន

នូវការបោក ។ ការចាប់បន្ថែមបន្ទះធ្មេញទប់នេះធ្វើឡើងតែក្នុងករណីចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះពីព្រោះវាធ្វើឲ្យសមត្ថភាពបោកថយចុះ និងបង្កើនបរិមាណកម្ទេចចំបើងតូចៗ ។

